

DESBASTE EM MOLAS



EXTRA

A linha EXTRA foi desenvolvida especificamente para trabalhos em molas de alta bitola. A correta e perfeita junção entre grãos selecionados aliados ao novo sistema de ligas para vitrificados proporciona um ótimo resultado em operações de desbaste. O desenvolvimento preciso desta especificação permite o uso do mesmo rebolo para desbaste em molas em todos materiais. Devido o seu desempenho único, a linha EXTRA solucionará seus problemas e desafios com aquecimento e queima em suas operações de desbaste e nivelamento de molas.

Melhor opção para operações de desbaste em molas com de alta bitola

Alto desempenho em desbaste com redução no ciclo de alimentação da máquina

EXTRA

APLICAÇÃO

A linha EXTRA pode ser usada em diversos tipos de equipamentos sendo ideal para molas com bitolas entre $\varnothing 10$ mm a $\varnothing 30$ mm. O Sistema único de ligas permite um corte frio e vida útil longa. Para otimizar o desempenho, diversas configurações de perfurações estão disponíveis, de acordo com sua necessidade.

BENEFÍCIOS

- Redução em até 25% na frequência de dressagem
- Redução em até 25% no ciclo de desgaste
- Redução no ciclo de alimentação da máquina
- Consistência nos processos de desgaste
- Uso universal: molas em aço inoxidável e carbono

CARACTERÍSTICAS

- Permite operações de desgaste até 50 m/s
- Disponível em diversas configurações de perfurações
- Especificação desenvolvida para molas de alto calibre
- Corte consistente e auto-afiação durante toda operação
- Compatível com norma EN 12413

REDUÇÃO NO CICLO DE DESBASTE




REBOLOS
SIMILARES




EXTRA




Tipo 35



Tipo 36 - com porcas inseridas



Tipo 36P - com porcas inseridas e perfurações



VIDA ÚTIL DO REBOLO



REBOLOS
SIMILARES



EXTRA